Acople Rejilla

Categorización

Complementarios > Acoples

Código

AC - R

Descripción

El acople tipo rejilla es ideal para espacios limitados. También permite un fácil acceso a la cuadrícula, es adecuado para equipos birotacionales y fabricado en aluminio fundido a presión para mejorar sus características.

TAMAÑO	TORQUE		HP EN DIF. RPM				DIAM. MAX.		HORIZ.
	in-lb	Nm	100	1200	1800	3600	in	mm	rpm max.
1020	460	52	0.73	8.50	13.10	26.30	1 1/8	27	4500
1030	1320	149	2.09	24.50	37.70	75.40	1 3/8	35	4500
1040	2200	249	3.49	40.80	62.80	126	1 5/8	44	4500
1050	3850	435	6.11	71.50	110	220	1 7/8	51	4500
1060	6050	683	9.60	112	173	346	2 1/4	57	4350
1070	8800	994	14	163	251	503	2/5	68	4125
1080	18 150	2051	28.80	337	518	1037	3	83	3600
1090	33 000	3728	52.40	613	942	1885	3/5	95	3600
1100	55 550	6276	88.10	1031	1587	-	4	108	2400
1110	82 500	9321	131	1532	2356	-	4/5	117	2250
1120	121 000	13 671	192	2246	3456	-	5	137	2025
1130	176 000	19 884	279	3267	5027	-	6	165	1800
1140	253 000	28 584	401	4697	7226	-	7	184	1650
1150	352 000	39 769	559	6535	10 053	-	8	200	1500
1160	495 000	55 925	785	9189	-	-	9	228	1350
1170	660 000	74 567	1047	12 252	-	-	10	254	1225
1180	915 200	103 399	1452	-	-	-	11	280	1100
1190	1 210 000	136 706	1920	-	-	-	12	305	1050
1200	1 650 000	186 417	2618	-	-	-	13	330	900

AGV® AGENCIASVIBO

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.