

# ASBESTO TEFLONADO CON LUBRICANTE

## CATEGORIZACIÓN

Sellado estático >  
Empaquetaduras

## CÓDIGO

EU - ASTF

## DESCRIPCIÓN

Empaquetadura trenzada con hilos de asbesto de alta calidad impregnados con PTFE y tratados con un aceite lubricante especial que la hace más flexible. Puede ser utilizada con ejes de alta rotación de acero inoxidable o superficies cromadas sin causar desgastes. Entre sus ventajas se tiene que es una empaquetadura de bajo costo, posee alta resistencia a la tensión y resistente a altas temperaturas. A las empaquetaduras también se les conocen como cordones.

## APLICACIONES

Esta empaquetadura se puede utilizar tanto en aplicaciones de sellado dinámico y sellado estático, especialmente en bombas con alta velocidad de presión media.

## PROPIEDADES

Temperatura	<b>-100°C ~ 260°C</b> (-148°F ~ 500°F)
Presión máxima	<b>1450 Psi</b> (100 bar)
Velocidad de eje	<b>12 m/s</b>
PH	<b>2 - 13</b>
Densidad	<b>1.4 g/cm<sup>3</sup></b>

\*Toda la información dada en este documento corresponden a nuestro mejor conocimiento. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de posibilidades de instalación y condiciones de funcionamiento recomendamos realizar pruebas de acuerdo a su aplicación. Por lo tanto, la información aquí suministrada sólo puede servir como guía.\*

**AGV**  
AGENCIASVIBO

Teléfonos:  
(506) 2222-0410  
(506) 2222-5705

Dirección:  
Calle 20 Av. 9 Barrio México,  
San José, Costa Rica.