

# EMPAQUETADURA DE GRAFITO FLEXIBLE

## CATEGORIZACIÓN

Sellado estático >  
Empaquetaduras

## CÓDIGO

EU-GEI



## DESCRIPCIÓN

Trenzado de hilos de grafito expandido bajo en azufre, que están reforzados con algodón o fibra de vidrio. Tiene una fricción muy baja, no daña ejes. Muestra buena resistencia térmica y química y alta elasticidad. Reforzada con Inconel.

## APLICACIONES

Es un empaque multiservicio capaz de una amplia variedad de usos en una planta. Se puede usar en válvulas, bombas, juntas de expansión, mezcladores y agitadores en entornos hostiles de alta presión y alta temperatura de procesamiento de hidrocarburos, pulpa y papel, centrales eléctricas, refinerías e industrias donde el sellado efectivo sea vital. Precaución en ambientes oxidantes.

## ESPECIFICACIONES

	Rotación	Recíproco	Valvulas
Presión	20 bar	100 bar	300 bar
Velocidad del eje	20 m/s	2 m/s	2 m/s
Densidad	1.3g/cm <sup>3</sup>		
Temperatura	-200-650°C		
PH	0~14		

**AGV**  
AGENCIASVIBO

Teléfonos:  
(506) 2222-0410  
(506) 2222-5705

Dirección:  
Calle 20 Av. 9 Barrio México,  
San José, Costa Rica.