HULE EPDM

CATEGORIZACIÓN

Aislamiento Térmico > Láminas > Hules

CÓDIGO

LE - E

DESCRIPCIÓN

La lamina de hule EPDM es ideal para aplicaciones exteriores porque muestra una excelente resistencia al calor, ozono, oxidantes, rayos ultravioletas (UV), y severas condiciones climaticas. Muestra una excelente resistencia para muchos quimicos corrosivos, sin embargo no resiste el aceite ni los derivados del petróleo.

APLICACIONES

Es un excelente material de uso general para el aire, el agua fría y caliente, vapor saturado y el servicio exterior. No se recomienda para aplicaciones que implican derivados del petróleo. Generalmente se utiliza para crear empaques, como aislante, amortiguador, entre otras.

CARACTERÍSTICAS

Estilo	**EPDM**
Longitud (por rollo)	**10 m**
Ancho (por rollo)	**1.20 m**
Espesor	**1/16”** (1.6mm) **1/8”** (3mm) **3/16”** (5mm) **1/4”** (6mm) **3/8”** (9mm)
Densidad	**1.4 g/cm3**
Dureza	**65 +- 5** Shore A
Temperatura	**min -20°C** (-40°F) **max 120°C** (302°F)
Elongación	**300%**
Resistencia a la tracción	**1160 Psi** (8.0 MPa)

AGV® AGENCIASVIBO

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.