

HULE ROJO

CATEGORIZACIÓN

Sellado Estático >
Láminas Elastoméricas

CÓDIGO

LE - CR

APLICACIONES

Generalmente se utiliza para crear empaques, como aislante, amortiguador, entre otras. La lámina de hule rojo ofrece poca resistencia a combustibles, lubricantes y grasas. Proporciona una moderada resistencia al ozono, la luz del sol y el calor. Moderada resistencia a lubricantes, grasas y combustibles. Sustituye el caucho Acrilo - Nitrilo en algunas aplicaciones

DESCRIPCIÓN

La lámina de hule rojo es una opción económica para usar en aplicaciones que no alcancen o superen condiciones de operación muy severas. Este hule también está disponible con lona, consultar disponibilidad.

CARACTERÍSTICAS

Estilo	NR/SBR			
Longitud (por rollo)	10 m			
Ancho (por rollo)	1.20 m			
Espesor	1/16" (1.6 mm)	1/8" (3mm)	3/16" (5mm)	1/4" (6mm)
Densidad	1.5 g/cm ³			
Dureza	65 +- 5 Shore A			
Temperatura	min - 10°C (-22°F)		max 90°C (158°F)	
Elongación	300%			
Resistencia a la tracción	652 Psi (4.5 MPa)			

AGV
AGENCIASVIBO

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.