

VÁLVULAS MONOBLOCK

CATEGORIZACIÓN

Válvulas y partes > Válvulas

CÓDIGO
VAP



CARACTERÍSTICAS

Válvula de alivio de pistón equilibrada ajustable.
Disponibile en: Power beyond y Centro de Cerrado
Válvula de retención de carga integral
Opcional válvulas check pilotadas
Carrete simple y doble acción o motorizados
Retorno a centro o con detente

MODELO MD50

Flujo máximo	30 US gpm (95 l/min)
Flujo recomendado	18 US gpm (70 l/min)
Presión máxima	5000 PSI (350 bar)
Contrapresión máxima	1160 PSI (80 bar)
Fuga @1500 PSI (100 bar)	0.125 in ³ /min (2cm ³ /min)
Peso MD50-1	12.1 lbs (5.5 kg)
Peso MD50-2	18.7 lbs (8.5 kg)
Peso MD50-3	25.4 lbs (11.5 kg)

PUERTOS DE VÁLVULA

TIPO	PUERTOS A-B	PRESIÓN	TANQUES
SAE	SAE-10	SAE-12	SAE-12
NPT	1/2"	3/4"	3/4"
BSP	1/2"	3/4"	3/4"

AGV
AGENCIASVIBO

Teléfonos:
(506) 2222-0410
(506) 2222-5705

Dirección:
Calle 20 Av. 9 Barrio México,
San José, Costa Rica.